

FITA MULTIUSO

Produto

A FITA MULTIUSO AUTOADESIVA VEDACIT é uma fita asfáltica impermeável, produzida à base de asfaltos modificados com polímeros e elastômeros, que apresenta excelente aderência a vários substratos. Possui estruturante não tecido resinado de poliéster que confere maior resistência e flexibilidade. A cobertura superficial de alumínio atua como barreira refletora dos raios solares e apresenta grande durabilidade. É de fácil aplicação, sendo um modo prático, rápido e eficaz de vedar imediatamente goteiras e infiltrações.

Características

Densidade: 1,33 g/cm³

Composição básica: Asfalto.

Validade: 24 meses

Campos de aplicação

- telhas metálicas, fibrocimento e concreto;
- rufos, calhas, cumeeiras, parafusos de fixação de telhas;
- dutos de ventilação e ar-condicionado;
- tubulações de PVC expostas;
- reparos em carrocerias de caminhões-baú e furgões.

Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa, íntegra, seca, e isenta de qualquer outro material. Remover e substituir parafusos antigos ou com oxidação (ferrugem). Em superfícies porosas, executar antes da colagem da FITA MULTIUSO AUTOADESIVA VEDACIT a aplicação de emulsão asfáltica para imprimação, como o PRIMER ECO VEDACIT, ou solução asfáltica para imprimação, como o PRIMER MANTA VEDACIT, respeitando o consumo recomendado por m² e o tempo de secagem.

FITA MULTIUSO

Preparo do produto

Produto pronto para o uso.

Aplicação

Cortar a FITA MULTIUSO AUTOADESIVA VEDACIT na medida desejada, retirar a película de proteção e aplicá-la sobre o local, pressionando-a, com firmeza, principalmente nas bordas ou extremidades.

Consumo aproximado

1,33 kg/m².

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Não aplicar sobre superfícies pintadas, remover a tinta antes da aplicação

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental

FITA MULTIUSO

vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Óculos de segurança

Luas de PVC.

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro, durante pelo menos 15 minutos.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Embalagens

FITA MULTIUSO



Rolo 90cm x 10m = 9m²
dimensões: 16,2 X 90,5 X 16,3 X 0 cm



Rolo 30cm x 10m = 3m²

FITA MULTIUSO



Rolo 10cm x 10m = 1m²



Rolo 20cm x 10m = 2m²