Desmol CA Pronto

DESMOL CA PRONTO é um desmoldante de alta performance pronto pra uso que cria uma fina camada oleosa entre o concreto e as fôrmas impedindo a aderência entre eles. Essa proteção preserva a integridade das fôrmas permitindo seu reaproveitamento e garantindo uma desforma limpa, precisa e sem esforço excessivo o que assegura um acabamento impecável ao concreto.É especialmente indicado para concreto aparente, sendo compatível com fôrmas de madeira bruta, compensados comuns e compensados plastificados ou resinados.



VEDACIT

Vantagens

- Pronto pra uso;
- Possibilita maior reutilização das fôrmas;
- Proporciona uma desforma limpa e fácil;
- Acabamento do concreto aparente preservado;
- Compatível com diversos tipos de fôrmas;
- Reduz o trabalho de limpeza das fôrmas entre uma utilização e outra.

Campos de aplicação

- Formas de madeira em geral para concretos aparentes.

OBS: Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha técnica, consulte nosso **SAC**.

Propriedades e Características

Aparência: Rosada

Aspecto: Líquido

Base química: Óleo mineral emulsionado

Densidade: 0,95 g/cm³

pH: 8 a 12

Validade: 24 Meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

Consumo aproximado

- **DESMOL CA PRONTO:** 38 m²/l

OBS: O consumo pode variar de acordo com a porosidade e condições da superfície da fôrma.

Rendimento por embalagem

Balde 18 l

- Até 684 m²

Tambor 200 l

- Até 7600 m²

Instruções de Uso

Preparo do substrato

Antes de aplicar o **DESMOL CA PRONTO**, certifique-se que o substrato esteja perfeitamente limpo e seco.

Preparo do produto

O **DESMOL CA PRONTO** vem pronto para o uso. Homogeneizar com ferramenta limpa, a fim de evitar a contaminação do produto.

Aplicação

Aplicar o **DESMOL CA PRONTO** uniformemente sobre as formas com trincha ou rolo de lã de carneiro. Limpar e aplicar o **DESMOL CA PRONTO** nas formas antes de cada reaproveitamento. Aguardar no mínimo 2 horas antes de concretar.

Embalagens

Balde 18 l



Dimensões: 30 x 30 x 36 cm
Peso líquido: 17,3 kg
Peso bruto: 18 kg

Tambor 200 l



Dimensões: 58,30 x 58,30 x 85,10 cm
Peso líquido: 192 kg
Peso bruto: 209 kg

Armazenamento

- Estocar o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- O produto deve ser armazenado evitando o contato com o solo, em pallets ou prateleiras por exemplo;
- A embalagem do produto dever ser mantida sempre fechada;
- O produto não deve ficar ao alcance de crianças e animais;
- Deve-se respeitar às indicações de empilhamento descritas na embalagem.

Recomendações de Segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos

Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

Primeiros socorros

Contato com a pele

Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

Inalação

Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

Ingestão

Não provocar vômito. Se os sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)


Vestimenta adequada


Óculos de segurança


Calçado de Segurança


Máscara semifacial com filtro para pó


Luvas de Borracha

Acesse por meio do QR Code ao lado o **Manual de Segurança em Serviços de Impermeabilização - AEI**

Importante

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento:

SAC: 0800 833 2248

Site: www.vedacit.com.br.