Desmol CR Pronto

DESMOL CR PRONTO é um desmoldante pronto pra uso para concreto que receberá revestimento. Ele cria uma fina camada entre o concreto e as fôrmas impedindo a aderência entre eles. Essa proteção preserva a integridade das fôrmas evita que grudem e permite reutilizar as fôrmas muitas vezes. Também facilita a limpeza e a retirada das fôrmas, sem danificar ou manchar as superfícies e as bordas do concreto.



VEDACIT

Vantagens

- Pronto pra uso;
- Possibilita maior reutilização das fôrmas;
- Proporciona uma desforma limpa e fácil;
- Não mancha o concreto;
- Compatível com fôrmas de madeira e em compensados comuns ou resinados;
- Não é inflamável;
- Biodegradável.

Campos de aplicação

- Fôrmas de madeira e em compensados comuns ou resinados.

OBS: Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha técnica, consulte nosso **SAC**.

Propriedades e Características

Aparência: Bege

Aspecto: Líquido

Base química: Emulsão de ácidos graxos

Densidade: 1,0 g/cm³

pH: 3 a 6

Validade: 24 Meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

Consumo aproximado

- **DESMOL CR PRONTO:** 35 m²/l

OBS: O consumo pode variar de acordo com a porosidade e condições da superfície da fôrma.

Rendimento por embalagem

Balde 18 l

- Até 630 m²

Tambor 200 l

- Até 7000 m²

Instruções de Uso

Preparo do substrato

Antes de aplicar o **DESMOL CR PRONTO**, certifique-se que o substrato esteja perfeitamente limpo e seco.

Preparo do produto

O **DESMOL CR PRONTO** vem pronto para o uso. Homogeneizar com ferramenta limpa, a fim de evitar a contaminação do produto.

Aplicação

Aplicar o **DESMOL CR PRONTO** uniformemente sobre as formas com trincha ou rolo de lã de carneiro. Limpar e aplicar o **DESMOL CR PRONTO** nas formas antes de cada reaproveitamento. Aguardar no mínimo 1 hora antes de concretar.

Embalagens

Balde 18 l



Dimensões: 30 x 30 x 36 cm
Peso líquido: 18 kg
Peso bruto: 18,63 kg

Tambor 200 l



Dimensões: 58,30 x 58,30 x 85,10 cm
Peso líquido: 200 kg
Peso bruto: 217 kg

Armazenamento

- Estocar o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- O produto deve ser armazenado evitando o contato com o solo, em pallets ou prateleiras por exemplo;
- A embalagem do produto dever ser mantida sempre fechada;
- O produto não deve ficar ao alcance de crianças e animais;
- Deve-se respeitar às indicações de empilhamento descritas na embalagem.

Recomendações de Segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos

Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

Primeiros socorros

Contato com a pele

Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

Inalação

Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

Ingestão

Não provocar vômito. Se os sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)


Vestimenta adequada


Óculos de segurança


Calçado de Segurança


Máscara semifacial com filtro para pó


Luvas de Borracha

Acesse por meio do QR Code ao lado o **Manual de Segurança em Serviços de Impermeabilização - AEI**

Importante

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento:

SAC: 0800 833 2248

Site: www.vedacit.com.br.